



## ADHESIF TOILE RENFORCE GRIS

# AMERICANO

### PROPRIETES

**AMERICANO** est un adhésif multifonction toilé gris compatible avec la plupart des supports du bâtiment.

**AMERICANO** présente l'avantage d'adhérer sur les supports rugueux.

**AMERICANO** ne se déforme pas aux fortes chaleurs et n'est pas « cassant » par basse température.

**AMERICANO** possède d'excellentes propriétés d'adhésion qui lui permettent d'être utilisé dans diverses applications : conditionnement imperméable, fermeture, maintien, raccords et jointoiement, protection.

**AMERICANO** est présenté en rouleau de 50 m qui en fait un produit avec un excellent rapport qualité – prix.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Nature du support : Grille polyéthylène laminée avec film PE

Nature de l'adhésif : Caoutchouc synthétique couleur gris

Epaisseur totale : 226 µm

Adhésion sur acier : 18 N / 25 mm

Résistance à la rupture : 38 N/cm

Température d'utilisation : -5 à 60 °C

Largeur : 50 mm L : 33 m Mandrin : 76.2 mm

Largeur : 75 mm L : 33 m Mandrin : 76.2 mm

PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.  
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30  
contact@fmds.fr - www.fmds.fr