



# MASTIC BITUMEUX FIBRE

## BITUME ETANCH NOIR



### PROPRIETES

Mastic de rebouchage, à base de bitumes souples et de fibres renforçantes, destiné à reboucher fissures, cassures, joints, raccords, etc... S'utilise facilement pour les soucis d'étanchéités des toitures, terrasses, gouttières, chéneaux. Répare les revêtements bitumeux aluminisés.

### DOMAINE D'APPLICATION

Véritable **goudron à froid**, sa consistance pâteuse est pratique pour l'étaler sur les fissures qu'il bouche immédiatement sans couler au travers notamment lors de réparation de gouttières. Son excellente adhérence sur le zinc, l'ardoise ou les tuiles en font un parfait mastic étanchéité toiture, pour assurer une réparation immédiate, temporaire ou définitive. Cette adhérence permet aussi d'en faire un joint bitumineux pour recoller deux morceaux de **toiture fibro ciment** ou de l'utiliser comme mastic pour gouttière zinc. Ce **bitume liquide** est aussi utilisé sur les murs ou à proximité du sol, pour colmater rapidement une infiltration d'eau ou refaire une étanchéité toit terrasse goudron.

- Application facile et Immédiatement efficace
- Très bonne adhérence sur tous matériaux de construction traditionnels.
- Recouvrable par des revêtements d'étanchéité bitumeux et souples.
- Peut reboucher des fissures et des trous de 5 à 25 mm

### MISE EN OEUVRE

Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.

Température d'application : entre 10 et 25°C, pas en plein soleil.

Bien refermer après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec. **BITUME ETANCH NOIR** s'utilise directement sur fonds sains, durs, secs, dépoussiérés, dégraissés et débarrassés des souillures ou particules non adhérentes.

Meuler si besoin la fissure afin de lui donner une largeur suffisante pour y bourrer le mastic (5mm).

Pour les fissures larges, utiliser un élément de bourrage, avant l'application.

S'applique généralement à la spatule ou au couteau à enduire.

Séchage : 24 heures selon épaisseur mais reste souple en profondeur.

Nettoyage des outils : White Spirit.

**NATURE:** Mastic à base de bitume spéciaux, de fibres et d'élastomères

**DENSITE** 1.20 +/- 0.05 à 25°C

**VISCOSITE** 3600 poises à 25°C

**ASPECT** Mat

**ODEUR** Solvant

**TEMPS DE SECHAGE**

**Sec au toucher** 6heures **Recouvrable** 24 heures

**RENDEMENT**

1 m<sup>2</sup> au litre (selon le degré d'étanchéité)

**NETTOYAGE DES OUTILS**

white spirit

**MATERIEL D'APPLICATION**

Spatule ou couteau à enduire

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500g/l (2010). Ce produit contient au max 200g/l de COV.

### SECURITE D'EMPLOI

Contient de l'amidoamine. Conserver hors de la portée des enfants. Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie.

Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature. Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).

**PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.**  
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30  
contact@fmds.fr - www.fmds.fr