



# DETERGENT INDUSTRIEL SURPUISSANT ALIMENTAIRE

## CLEANFIX



### PROPRIETES

**CLEANFIX** est un liquide concentré formulé pour les nettoyages très difficiles qui ininflammable et biodégradable à + de 95%.

**CLEANFIX** est idéal pour un dégraissage, les lessivages et l'élimination des colles et de cires avant la mise en peinture selon DTU 59.1\* des revêtements minces.

Sa formulation concentré le rend particulièrement efficace pour pénétrer et dissoudre les traces de suies, la nicotine, les graisses minérales ou végétales, les taches telles que café, encre, rouille, stylo... .

**CLEANFIX** débarrasse les outils de coupe et les bandes abrasives de la résine qui les encrasse.

**CLEANFIX** s'utilise dans le nettoyage de tous supports alimentaires sans détériorer les métaux, également pour les lessivages après décapage.

Dans les collectivités, **CLEANFIX** s'emploie efficacement pour nettoyer les carrelages, murs, grilles de four, vaisselle, et rénove les équipements industriels mais également dégraisse en profondeur les sols d'atelier, parkings, piste d'atterrissage...

**CLEANFIX** est un véritable dissout-colle économique grâce à sa forte dilution à l'eau.

**CLEANFIX** est conforme à l'arrêté ministériel du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

**CLEANFIX** est utiliser dans une démarche HACCP en 5 points pour le dégraissage.

### DOMAINE D'APPLICATION

S'utilise dans tous les domaines d'activités (peintre, maçon, façadier, plombier, paysagiste, métiers de bouche, etc.).

- Nettoyage des éléments PVC, plastiques.
- Bardages, Terrasses.
- Carrelage, verre, céramique, marbre, pierre, terre cuite, matériaux reconstitués.
- Tôles, inox, bâti de machine, chaudière, etc.
- Façade : enduits, pierres, enduits non peints et façades en béton.
- Appuis de fenêtres, nez de balcons.
- Parements en pierre, corniches.
- Nettoyage des passages piétonniers en pavés autobloquants.
- Nettoyage bateau, coques, ponts.

### MISE EN OEUVRE

**CLEANFIX** s'emploie toujours dilué à l'eau, en pulvérisation ou à l'éponge.

Diluer entre 2 et 20 % dans l'eau froide (soit 0,2 à 2,0 L dans 10 L d'eau). Mouiller le support et pulvériser de bas en haut et laisser agir de 15 à 20 minutes. Rincer de haut en bas la surface traitée au jet d'eau ou avec un nettoyeur haute pression de 50 bars minimum et un débit de 11 à 12 litres par minute. Utiliser de l'eau chaude pour la dilution et le rinçage afin d'obtenir de meilleurs résultats. Pour les gros nettoyages, effectuer en deux temps si nécessaire.

### SECURITE D'EMPLOI

Bien refermer après usage. Eviter le contact avec la peau et les yeux Porter des gants et des lunettes lors de l'application est fortement recommandé.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

*PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.  
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)*

*Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.*



FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30  
contact@fmds.fr - www.fmds.fr