



## RESINE PRIMAIRE D'ACCROCHAGE A SECHAGE DIFFEREE

# COLLADIF

### PROPRIETES

COLLADIF est un primaire d'accrochage concentré qui garde un tack élevé pour une utilisation différée de 1 à 3 jours. Appliqué en surface, il régule la porosité du fond, favorise l'accrochage et améliore l'étanchéité.

COLLADIF est compatible avec tous les liants hydrauliques et la chaux aérienne. Incorporé à l'eau de gâchage, il augmente l'adhérence sur les supports, renforce la résistance à l'eau et facilite la mise en œuvre.

### CARACTERISTIQUES

Etat physique : Liquide  
pH : 8

Couleur : Blanc  
Masse volumique :  $1.05 \pm 0.01$  kg/dm<sup>3</sup>

Odeur : Caractéristique  
Solubilité : Hydrosoluble

### DOMAINES D UTILISATION

COLLADIF adhère sur tout type de supports tels que les parpaings, la brique, les enduits, les chapes, les dalles, le plâtre, le bois ou le métal. Il se mélange également à l'eau de gâchage pour la fabrication de mortier colle, barbotine, enduit et mortier de réparation, ...

### MODE D'EMPLOI

#### En application directe sur le support :

Diluer COLLADIF à raison de 1 volume pour 5 à 8 volumes d'eau suivant la porosité du support.

Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes.

Appliquer en une couche à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur.

Consommation moyenne : de 4 à 6 m<sup>2</sup> au litre.

#### En incorporation dans le mortier ou enduit pour assurer sa bonne adhérence sur le support :

Incorporer COLLADIF non dilué à l'eau de gâchage.

Augmenter la durée du malaxage de 3 minutes supplémentaires.

Dosage indicatif : 750 ml par sac de 35 kg de ciment pour un enduit traditionnel.

100 ml par sac de 25 kg d'enduit monocouche prêt à l'emploi.

### SECURITE ET PRECAUTION D'EMPLOI :

Stocker COLLADIF dans son emballage d'origine, dans un endroit protégé du soleil, sec et ventilé.

Maintenir à l'abri du gel. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.

Conservé à température comprise entre +5 et +25°C.

Bien refermer après usage.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Porter des gants et des lunettes de protection

**PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.**  
*Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)*

*Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.*

