



RESINE POUR L'ACCROCHAGE ET L'ETANCHEITE MORTIERS BETONS

COLLAFIX

PROPRIETES

COLLAFIX est une émulsion très concentrée de résines synthétiques.

COLLAFIX permet d'améliorer l'accrochage des enduits sur tous les supports lisses et non poreux.

COLLAFIX imperméabilise et augmente la résistance aux chocs et à l'abrasion.

COLLAFIX renforce l'adhérence des colles à carrelage et utilisé pur, COLLAFIX est une excellente colle pour tous matériaux.

COLLAFIX est particulièrement recommandé pour l'accrochage de chapes rapportées adhérentes sur vieux bétons, carrelages ou sols douteux, des chapes et dalles à base de liants hydrauliques.

COLLAFIX s'emploie également comme primaire d'accrochage pour la plupart des enduits de ragréages;

COLLAFIX est idéal pour fixer les murs poussiéreux ainsi que les plaques d'amiantes avant leur démontage, le pouvoir fixant évitant la formation de poussière.

DOMAINE D'APPLICATION

Badigeon d'accrochage pour chape et enduit.

Enduit d'étanchéité pour réservoir d'eau potable.

Renforcement et hydrofugation des joints de maçonnerie.

Ragréage sur tout support résistant.

MODE D'EMPLOI

COLLAFIX s'emploie en impression ou mélangé avec le liant (plâtre, ciment, colles à carrelage).

« EN IMPRESSION » 5 L d'eau pour 1 L

« EN GACHAGE » 1 L pour un sac de liant.

Tableau des liants pour 35kg (chaux ou ciment)

Enduit	0,75L	Jointement	1,50L
Enduit réservoir d'eau	1,75L	Ragréage	1,50L

TRES IMPORTANT :

La couche d'impression ne doit surtout pas être sèche lorsque l'on applique l'enduit ou la chape. En cas d'application sur peinture, vérifier au préalable la bonne tenue de celle-ci.

PRECAUTION D'EMPLOI—SECURITE

En cas ingestion consulter immédiatement un médecin avec la fiche de donnée technique.

Nous recommandons le port de lunettes et de gants de protection.

PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

