

DKP SEC

PROPRIETES

DKP SEC est un décapant liquide qui est prêt à l'emploi pour un rendement idéal sur tout type de vernis et lasure. Très efficace pour une grande variété de peintures; **DKP SEC** peut être utilisé pour la réalisation de décapage avant peinture sur métaux et bois, ce qui en fait un décapant polyvalent voir multi support.

De part sa formulation prêt à l'emploi, **DKP SEC** restitue les matériaux à l'état naturel sans danger pour le bois.

DKP SEC ne nécessite pas de rinçage, après décapage et ne comporte pas de chlorure de méthylène qui est un composant très nocif pour l'homme et l'environnement.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- Liquide transparent
- Rendement -----de 150 à 300ml/m²

DOMAINE D'APPLICATION

DKP SEC permet le décapage des bois avant peinture ou lasure.

DKP SEC est à utiliser par les professionnels : menuisiers, municipalités, services entretien, piscinistes, entreprises du bâtiment, etc...

MODE D'EMPLOI

MATERIELS D'APPLICATION : Pulvérisateur adapté, rouleau ou brosse. Eventuellement pulvérisable à l'airless.

MODE D'APPLICATION : Bien agiter avant utilisation, puis appliquer sur le support à décaper et gratter les résidus secs après un temps attente. Le support peut être recouvert immédiatement après le grattage (vérifier que le support soit bien sec).

TEMPS D'APPLICATION : De 1 à 20 min selon la nature du revêtement.

Un essai préalable est recommandé.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver immédiatement à l'eau. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants. Ne pas appliquer sur le PVC, Le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène. Stocker à l'abri du gel, des intempéries et des rayons directs du soleil.

Garder en emballage d'origine. Consulter la fiche de données de sécurité.

ADR UN 1993, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. - (contient des éthers), classe 3, II, 3.33

R11 Facilement inflammable. R36/38 Irritant pour les yeux et la peau.

S3 Conserver dans un endroit frais. S9 Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. S16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.

Ne pas fumer. S23 Ne pas respirer les gaz / fumées / vapeurs / aérosols.

S38 En cas de ventilation insuffisante, pour un appareil respiratoire approprié.

COV : 1050 g/l



Xi - Irritant

PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.