



DECAPANT CIMENT DEROUILLANT

DKP CIM

PROPRIETES

DKP CIM élimine les dépôts de ciment, sur les carrelages, briques, tuiles et matériel de maçonnerie (toupies, échafaudages, etc...)

DKP CIM attaque rapidement tous résidus de ciment, de tartre ou de rouille.

DKP CIM est un acide minéral à fort pouvoir désincrustant et dérouillant à base d'amines.

DKP CIM contient un inhibiteur de corrosion permettant une utilisation du produit sur un grand nombre de support.

DKP CIM permet le dérochage des sols ciments à rendre rugueux, également l'élimination du tanin du bois et l'élimination des efflorescences pouvant apparaître après le séchage des enduits

CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide limpide - Couleur: marron
- Densité à 20°C: 1.17 +/- 0.02 - pH entre 0 et 1

MODE D'EMPLOI

Verser toujours le produit dans l'eau et jamais le contraire.

Décapage du matériel de maçonnerie : 1L de **DKP CIM** pour 1L à 4L dans l'eau froide.

Décapage de ciment, plâtre, carrelages, briques, tuiles : 1L de **DKP CIM** pour 5 à 6L dans l'eau

Décapage enduit : 1 L de **DKP CIM** pour 3 L d'eau.

Elimination des efflorescences : 1 L de **DKP CIM** pour 10 L d'eau.

Dès que le décapage est terminé, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Ce produit est corrosif, il provoque des brûlures, il est irritant pour les voies respiratoires. Conserver en récipient d'origine, à l'abri du soleil hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Enlever immédiatement tout vêtement éclaboussé ou souillé. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes et contacter un spécialiste. Porter des gants, des lunettes et un vêtement de sécurité appropriés. En cas d'accident ou de malaise, consulter un médecin. Consulter la fiche de données de sécurité. Ce produit craint le gel. A conserver à une température supérieure à 5°C.

PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30
contact@fmds.fr - www.fmds.fr