



# DECOFFRANT CONCENTRE DILUABLE A L'EAU

## DS COFFRA23

### PROPRIETES

**DS COFFRA23** est un décoffrant universel qui s'applique sur tous les coffrages : Bois, métal, matières plastiques, fonds de moule en béton, etc...

**DS COFFRA23** est un concentré pour huile de démoulage diluable à l'eau, ce qui permet un prix de revient très bas, ceux qui en font l'un des produits le plus rentable du marché.

**DS COFFRA23** forme un film séparateur.

**DS COFFRA23** a un haut pouvoir couvrant, ne tâche pas le béton, même le béton blanc, ne nuit pas à la bonne adhérence des enduits ou peintures ultérieures.

**DS COFFRA23** craint le gel, mais se conserve indéfiniment.

Et enfin, avec **DS COFFRA23** les décoffrages restent propres, sans laitance, ni rouille.

**Le rendement est de 60 à 80m<sup>2</sup> au litre de produit pur !!!!**

### MODE D'EMPLOI

Il est impératif de bien suivre les indications suivantes:

-Mettre d'abord l'eau dans le récipient de mélange, puis ajouter lentement **DS COFFRA23** en agitant jusqu'à la formation d'une émulsion blanche homogène sans remontée d'huile.

Le dosage moyen est de 1 litre de **DS COFFRA23** pour 10 litres d'eau.

Cependant, pour les coffrages peu ou pas poreux (métal et contreplaqués vernis ou marine), le mélange peut être porté à 1 litre pour 20 litres d'eau.

-**DS COFFRA23** peut être appliqué à la brosse, à l'éponge ou au chiffon, cependant, la pulvérisation demeure le moyen le plus rapide et le plus économique.

-Sur la coffrage bois et contreplaqué : faire l'application une demi heure à une heure avant le bétonnage. Sur coffrages neufs, faire deux applications à trois heures d'intervalles.

PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.  
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30  
contact@fmds.fr - www.fmds.fr