



## FIXATEUR SOUS COUCHE

# DS FIX

### PROPRIETES

**DS FIX** est une émulsion très concentrée de résines synthétiques.  
**DS FIX** permet d'améliorer l'accrochage des enduits sur tous les supports lisses et non poreux.  
**DS FIX** imperméabilise et augmente la résistance aux chocs et à l'abrasion.

### DOMAINE D'APPLICATION

Badigeon d'accrochage pour chape et enduit.  
Enduit d'étanchéité pour réservoir d'eau potable.  
Renforcement et hydrofugation des joints de maçonnerie.  
Ragréage sur tout support résistant.

### MODE D'EMPLOI

**DS FIX** s'emploie en impression ou mélangé avec le liant (plâtre, ciment, colles à carrelage).  
« EN IMPRESSION » 4 L d'eau pour 1 L  
« EN GACHAGE » 1 L pour un sac de liant.

| Tableau des liants pour 35kg (chaux ou ciment) |       |            |       |
|--|-------|------------|-------|
| Enduit   | 0,75L | Jointement | 1,50L |
| Enduit réservoir d'eau                         | 1,75L | Ragréage   | 1,50L |

### ENDUITS

Appliquer un gobetis d'**DS FIX**, le laisser tirer jusqu'à ce qu'il soit dur à l'ongle.  
Appliquer l'enduit, le dresser à la règle en gardant une surface rugueuse puis faire la couche de finition.

### COLLAGE DES PLATRES, PLATRES IMPERMEABLES

Faire une couche d'accrochage avec un gobetis d'**DS FIX**, puis appliquer le plâtre gâché avec une solution **DS FIX**.

### RAGREAGES ET REPARATIONS

Imprégnations la surface à réagrèer avec une solution **DS FIX**. Avant son séchage, appliquer et serrer le mortier **DS FIX** (gâcher assez ferme avec du sable fin).

Finir aussitôt les recharges de dressement, réagrèages et reprofilages d'arêtes. Agir de même pour les trous laissés par les broches d'écartement des coffrages.

### TRES IMPORTANT :

**La couche d'impression ne doit surtout pas être sèche lorsque l'on applique l'enduit ou la chape.**  
**En cas d'application sur peinture, vérifier au préalable la bonne tenue de celle-ci.**

### PRECAUTION D'EMPLOI—SECURITE

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin avec la fiche de donnée technique.  
Nous recommandons le port de lunettes et de gants de protection.

PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.  
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

