



DESTRUCTEUR DE MOUSSES ET LICHENS ULTRA PUISSANT

DS PIEROXIM

PROPRIETES

DS PIEROXIM nettoie, désincruste immédiatement les surfaces recouvertes d'algues vertes, de mousses, de moisissures et de tâches de pollutions, etc...

DS PIEROXIM décontamine les supports (sans les altérer), tue les bactéries responsables de la «Lèpre de la Pierre » (effritement, etc...), il est grandement conseillé d'utiliser après un très bon rinçage HYDRO MS ou MS DUR suivant le support pour l'arrêt définitif de l'effritement.

DS PIEROXIM est idéal pour un traitement optimum pour désincruster les allées piétonnes, bétonnées ou en pavés autobloquants.

DS PIEROXIM élimine les taches organiques vertes ou noires provenant d'écoulement d'eau ou fixées sur des supports ou soubassements humides en béton, terrasses bétonnées ou recouvertes de carrelages, de pavés ou de schiste ardoisier.

DS PIEROXIM est miscible dans l'eau en toute proportion. Sa formule alcalin chloré lui permet une action prolongée et rémanente par micro cristallisation à l'intérieur du support après séchage.

DS PIEROXIM permet le nettoyage des toitures, des façades, terrasses, dallages, escaliers, murs, briques, pierres tombales, enduits ciments, monuments, bassins, fibrociment, adroises, terres cuites, etc.

MODE D'EMPLOI

DS PIEROXIM s'emploie pur ou dilué suivant l'envahissement. Appliquer sur les surfaces à traiter au pulvérisateur ou à la brosse. Pour 1 volume de produit ajouter de 2 à 5 volumes d'eau selon le taux d'encrassement (de 10 à 35% de produit dans l'eau). Rincer.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

SECURITE PRECONISATION

ce produit est corrosif, il provoque des graves brûlures. Conserver en récipient d'origine, à l'abri du soleil hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Ne pas mélanger à d'autres produits chimiques. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Enlever immédiatement tout vêtement éclaboussé ou souillé. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire et contacter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux, du visage. Consulter la fiche de données de sécurité. Ce produit craint le gel. A conserver à une température supérieure à 5°C.

*PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)*

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30
contact@fmds.fr - www.fmds.fr