

## DS PROTECT PLUIE

### PROPRIETES

**DS PROTECT PLUIE** est un agent de protection de surface incolore en phase aqueuse, prêt à l'emploi, destiné à protéger les mortiers et enduits frais de la pluie et des eaux de ruissellement.

**DS PROTECT PLUIE** renforce et imperméabilise la couche de surface, formant une barrière protectrice jusqu'au séchage complet. Il assure la durabilité de vos travaux, les mettant à l'abri des risques de délavage. Il ne modifie pas la perméabilité à la vapeur d'eau et laisse respirer les supports pour garantir un séchage à cœur régulier.

**DS PROTECT PLUIE** s'applique sur supports frais, exposés aux intempéries. Il convient pour tous les types de mortiers et enduits extérieurs, mortiers de réparation, enduits à base de chaux ou ciment...

### CARACTERISTIQUES

Etat physique :	Liquide
Couleur :	Incolore
Odeur :	Inodore
pH :	11.5
Masse volumique :	1.15 ± 0.01 kg/dm <sup>3</sup>
Hydrosolubilité :	Soluble

### MODE D'EMPLOI

Agiter **DS PROTECT PLUIE** avant emploi.

Appliquer **DS PROTECT PLUIE** au pulvérisateur basse pression, sans insister pour ne pas abîmer la couche de surface du mortier ou de l'enduit.

CONSOMMATION MOYENNE : de 5 à 6 m<sup>2</sup> au litre.

CONSEILS D'UTILISATION: Si vous ne connaissez pas la taille de la buse de votre pulvérisateur, démarrer la pulvérisation loin du support et rapprochez vous jusqu'à trouver la bonne distance. **DS PROTECT PLUIE** ne modifie pas le temps de prise dans la masse.

### CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Eviter les projections sur le verre, l'aluminium et les surfaces sensibles. Rincer aussitôt à l'eau.

Dans le cas de supports pouvant craindre un changement d'aspect, faire un essai préalable sur une petite surface cachée.

Stocker **DS PROTECT PLUIE** dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.

Maintenir à l'abri du gel. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.

Conserver à température comprise entre +5 et +25°C.

Durée de vie : 12 mois

*PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.  
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)*

*Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.*