




GEL CONCENTRÉ PROFESSIONNEL DÉTARTRANT PUISSANT pour l'ENTRETIEN des WC, URINOIRS

FM DETARTRE



PROPRIETES

.FM DETARTRE est prêt à l'emploi, haute concentration, économique dans l'eau permet une action prolongée sur les surfaces verticales ou lisses. FM DETARTRE n'attaque pas l'émail. Action rapide, solubilise les dépôts de carbonates, les incrustations de calcaires, désagrège les souillures organiques qui constituent des refuges de protection et des supports de prolifération pour les bactéries fécales. Il désodorise, élimine les dépôts, salissures à l'origine des fermentations malodorantes. Dans les conditions et concentrations pratiques d'utilisation, sans danger pour la flore bactérienne contenue dans les fosses septiques. FM DETARTRE apporte propreté, hygiène dans les WC, les urinoirs, lavabos, baignoires, présente même après neutralisation de sa fonction acide détartrante et dilution dans l'eau de la cuvette du WC. FM DETARTRE est utilisé en entretien régulier, évite l'accumulation de dépôts de tartre, rapide notamment avec les eaux calcaires, maintient les cuvettes des WC et les sanitaires en bon état de propreté et d'hygiène, réduit ainsi les risques de proliférations, de contaminations et de contagions bactériennes.

CARACTERISTIQUES

. ETAT PHYSIQUE	: Liquide visqueux	. COULEUR	: Bleu
. ODEUR	: Amande	. MASSE VOLUMIQUE	: 1035 g/l +/- 20 g/l.
. PH à 1 %	: 2.00	. REACTION CHIMIQUE	: Acide.
. TENSION SUPERFICIELLE à 1 %	: 32,2 Dyne/cm.		
. VISCOSITÉ BROOKFIELD à 20 degrés	: 200 centipoises, mobile n°4, 100 tr/min.		

MODE D'EMPLOI

. Appliquer le GEL uniformément sur les parois des sanitaires, surfaces à nettoyer ou à détartrer et au fond de la cuvette des WC.
. Laisser agir, selon l'épaisseur du tartre, de 20 à 30 minutes jusqu'à dissolution complète du tartre.
. Selon le cas, en fin de détartrage, rincer complètement à l'eau claire ou tirer la chasse d'eau avant la remise en service des sanitaires.
NOTA : Sur surfaces très entartrées, répéter l'opération si nécessaire.
Un essai préalable avant utilisation est recommandé.



CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Refermer l'emballage après chaque utilisation. Ne pas respirer les vapeurs du produit concentré. Eviter tout risque d'ingestion. Ne pas mettre au contact des alliages légers. Ne pas mélanger avec d'autres détergents, ni avec de l'eau de javel (réaction dangereuse avec l'eau de Javel produit non détartrant et sans efficacité bactéricide suffisante en présence des charges matières organiques et minérales généralement présentes dans les cuvettes de WC.) Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

*PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)*

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30
contact@fmds.fr - www.sarl-fmds.fr