



ENDUIT ALLEGE EN PATE

FM GGLISS

PROPRIETES

Enduit allégé en pâte reboucheur pour tous types de trous et fissures. **FM GG LISS** permet le rebouchage en une seule passe en intérieur et extérieur. Sans ponçage, ni retrait, ni fissure.

DOMAINES D'APPLICATION

Prêt à l'emploi. Il s'emploie pour les travaux de rebouchage de trous, fissures, et saignées de toutes tailles en intérieur et extérieur.

MODE D'EMPLOI

RECOUVREMENT :

Recouvert par : toile de verre -peinture- papier peint

RECOMMANDATION :

Conservation : 12mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non couvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi 30°C). du soleil et de l'humidité – Bien refermer après usage, conserver dans son emballage d'origine.

CLASSIFICATION :

Produit conforme aux normes en vigueur NFT 36 005 Famille IV – classe 4B/NF EN165066.

APPLICATION :

Epaisseur d'application : toute épaisseur

Supports : béton – ciment - parpaing – brique – plaque de plâtre – ancienne peinture. Les fonds doivent être sains, secs, propres, dépeussierées et exempts de corps gras.

STOCKAGE ET SECURITE

Contient des produits biocodes : contient un mélange de chloro-methyl-isothiazolinone ; benzisothiazolinone Peut produire une réaction allergique.

*PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)*

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30
contact@fmds.fr - www.fmds.fr