



# CARTOUCHE DE GRAISSE A BASE DE LITHIUM

## GRAILITH C

### PROPRIETES

**GRAILITH C** est une cartouche de graisse à base de lithium se qui en fait une adhérence exceptionnelle sur métal.

**GRAILITH C** a une extrême résistance à la pression et une haute résistance en température, avec un point de fusion élevé se qui permet d'être une des meilleurs cartouches du marché.

**GRAILITH C** est **insolubilité** totale à l'eau et à la vapeur et protège efficacement de la **corrosion**.

**GRAILITH C** peut être utilisée sur du matériel fonctionnant dans l'eau , la vapeur, la boue , les intempéries. Grâce à sa composition, **GRAILITH C** ne sèche pas dans le temps.

### CARACTERISTIQUES

Nature du savon : Lithium / calcium

Couleur : verte

Grade NLGI : 2

Pénétration 60 coups à 25°C : 265/295

Domaine de températures : - 20°C + 140°C

Seau de 25 kg.

Aspect : lisse filant

Densité : 0,89

Point de goutte : > 180°C

Essai 4 billes, charge de soudure : 315 kg

Cartouche de 400 g.

### DOMAINES D'APPLICATIONS

Bâtiments Collectivités

**GRAILITH C** adapté pour le matériel travaillant sous de fortes contraintes, tout en permettant d'espacer les fréquences de graissage.

Peut être utilisé sur des paliers ou roulements ayant tendance à un fort échauffement.

Convient pour la lubrification des paliers lourdement chargés.

Permet donc la lubrification des engrenages, des paliers lisses, des roulements à billes, des articulations, des glissières, des couronnes de grues.

### MODE D'EMPLOI

Il est important de dégraisser les parties à traiter.

**GRAILITH C** s'applique sur un support propre et sec.

Introduire la cartouche dans un pistolet, appliquer la graisse sur les parties à graisser.

Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.

PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.  
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30  
contact@fmds.fr - www.fmds.fr