



DEGRIPPANT MULTIFONCTIONS HAUTE PERFORMANCE RENFORCE AU BISULFURE CDE MOBYBDENE

GRIPSPEED



PROPRIETES

GRIPSPEED est une préparation conditionnée en boîtier aérosol à base d'une synergisée d'huile minérale, de bisulfure de molybdène, d'agent inhibiteur de corrosion.

GRIPSPEED est **NON MISCIBLE À L'EAU. Ne contient pas de silicones.**

Neutre et polyvalent **GRIPSPEED** n'attaque pas les métaux et supports usuels : aciers, aciers inoxydables, alliages légers, aluminium, matières plastiques.

GRIPSPEED est utilisable en **MULTIPOSITIONS**.

GRIPSPEED PENETRE RAPIDEMENT les dépôts oxydés, la rouille, les calamines, graisses oxydées, poussières, gommages et autres résidus présents sur les surfaces bloquées ou grippées, filetages, écrous, pièces mécaniques ou électromécaniques, mouvements, etc.

GRIPSPEED réduit les risques de détériorations des filets ou de casses lors des démontages en ambiance agressive (air marin, carrières, industries, etc).

GRIPSPEED a une Haute rigidité diélectrique supérieure à 50 000 Volts.

Egalement, **GRIPSPEED** a un Pouvoir **HYDROPHOBE ET EFFET DEWATERING**, chasse l'humidité, évite la reprise de l'oxydation rapide.

GRIPSPEED laisse sur les surfaces traitées un film **PROTECTEUR LUBRIFIANT** favorisant les opérations de démontage, remontage, le mouvement des pièces mécaniques en supprimant le grincement, augmente la longévité des mécanismes et articulations.

combinaison

CARACTERISTIQUES

PRODUIT ACTIF	
. ETAT PHYSIQUE	Liquide.
. MASSE VOLUMIQUE	810 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	Neutre.
. POINT D' ECLAIR	23 °c afnor coupe fermée.
. INFLAMMABILITE	Point d'éclair supérieur à 21 °c et inférieur à 55 °c, classe A2
. RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE	57900 Volts – NF EN 60156
. TENSION SUPERFICIELLE	30 Dynes / cm
. ODEUR	Caractéristique de solvant.
. COULEUR	Anthracite
GAZ PROPULSEUR	
. Propulseur inflammable	

DOMAINES

PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation déficiente. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.





DEGRIPPANT MULTIFONCTIONS HAUTE PERFORMANCE RENFORCE AU BISULFURE CDE MOBYBDENE

GRIPSPEED

DOMAINES D'APPLICATION

- Equipements et outils d'atelier, mandrins, perceuses, machines-outils
- Glissières, tringleries, câbles, guides
- Boulons, écrous, vis, goupilles
- Robinetterie
- Matériels et engins de chantier
- Machines agricoles, tracteurs, chaînes, manilles, etc...
- Ateliers d'usinage
- Electromécaniciens
- Chauffagistes
- Travaux publics
- Industries agroalimentaires
- Matériels de manutention
- Convoyeurs, roulements
- Rotules, axes, bagues, pivots
- Horloges, parcmètres, commutateurs
- Installations d'étiquetages, de conditionnements
- Ateliers de mécaniques
- Compagnies d'électricité
- Entreprises de forages terrestres ou maritimes
- Serruriers
- Ateliers municipaux
- Agriculture, élevages
- Engins de levage
- Serrures, charnières, huisseries
- Equipements électromécaniques, automatismes, portails
- Vannes automatiques
- Distributeurs automatiques
- Automobiles, garages, transports
- Services de dépannages
- Plombiers
- Entreprises du bâtiment
- Stations d'épurations et de traitements des eaux
- Marine, bateaux de transports ou de pêches, etc...

MODE D'EMPLOI

Selon le cas, pulvériser directement sur les surfaces à dégripper :

⊘ Pulvérisation localisée : Utiliser le tube prolongateur

⊘ Pulvérisation large : Retirer le tube prolongateur

Laisser pénétrer dans les parties bloquées.

Renouveler si nécessaire l'application sur les surfaces fortement grippées ou gommées, appliquer également lors du montage des pièces afin de faciliter l'assemblage et la protection-lubrification des surfaces.




Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

7 fonctions

- DÉGRIPPANT**
- DIÉLECTRIQUE**
- HYDROPHOBE**
- LUBRIFIANT**
- ANTI - CORROSION**
- ANTI - OXYDANT**
- PRÉVENTIF**

 SGH02	DANGER H222 Aérosol extrêmement inflammable. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer des sécheresses ou gerçures de la peau.
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.	

PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30
contact@fmds.fr - www.sarl-fmds.fr