



HYDROFUGE DE MASSE

HYDRO MASS

PROPRIETES

HYDRO MASS est un hydrofuge de masse destiné à imperméabiliser tous les mortiers, tel que les enduits de façade, les joints étanches et les enduits de soubassement. **HYDRO MASS** est un liant exceptionnel qui confère aux mortiers une plasticité et une adhérence remarquable. Les résistances mécaniques sont également améliorées. **HYDRO MASS** est compatible pour tous les enduits selon DTU 26.1* des enduits aux mortiers de ciments et de chaux. **HYDRO MASS** est sans effet sur les temps de prise et réduit effet de faïençage des mortiers. **HYDROMASS** est un hydrofuge de masse, compatible avec toutes les catégories de ciment, permettant de limiter la pénétration d'eau par capillarité ou par pression. **HYDROMASS** agit par obturation des pores et du réseau capillaire, il ne modifie pas les résistances mécaniques et n'a pas d'effet sur les temps de prise. **HYDROMASS** préserve vos réalisations des dégradations provoquées par les cycles de gel/dégel.

DOMAINE D'APPLICATION

- protection des fondations
- façades exposées à la pluie
- réservoirs, châteaux d'eau, égouts, piscines, parkings, chapes

CARACTERISTIQUES

Etat physique	: Liquide	Couleur	: Rose
Odeur	: Caractéristique	Ph	: 10
Masse volumique	: 1.00 ± 0.01 kg/dm ³	Hydrosolubilité	: Soluble

MODE D'EMPLOI

HYDRO MASS s'emploie à raison d'une dose par sac de ciment à mélanger dans le premier seau d'eau de gâchage. Pour des ouvrages particuliers, ce dosage peut être doublé.

QUELQUES EXEMPLES:

Pour un enduit de façade, appliquer en 1 ou 2 passes. Pour un cuvelage ou une chape, appliquer 1 gobetage et 2 passes. Ne pas glacer les enduits ou chapes

SECURITE

Mention d'avertissement : ATTENTION

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. Conseils de prudence

- Prévention : P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337 + P313Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.



*PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)*

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

