



HYDROFUGE DE SURFACE NON SILICONE SPECIAL FACADE

HYDRO MS

PROPRIETES

Hydrofuge de surface incolore non siliconé spécial façade, prêt à l'emploi, employé pour l'imperméabilisation des matériaux de construction extérieurs, exposés aux intempéries. Après application, il réagit avec l'air et le support afin de réduire la porosité de surface, stopper les remontées capillaires et éviter la pénétration d'eau tout en laissant respirer le support. Il apporte une protection durable contre l'incrustation de salissures, poussières, mousses, lichens, efflorescences dues aux remontées capillaires, et la dégradation des matériaux par le gel.

DOMAINE D'APPLICATION

Hydrofugation des maçonneries, pierres, tuiles, briques, enduits talochés. Traitement protecteur pour le bois en intérieur comme en extérieur. Traitement préventif anti-mousse pour murs, façades, sols, dalles, courts de tennis, monuments ainsi que toutes surfaces poreuses.

MODE D'EMPLOI

Conseils de mise en œuvre : conformément au DTU 59-1 :

Préparation du support :

- Les supports doivent être secs, sains, propres, exempts de poussière, graisse, huile.

Travaux préparatoires :

- Eliminer : Les laitances avec **DKP CIM**. Les algues, mousses, lichens avec **DEMOUSS SD** ou **TOTALMOUSS**. Les traces d'huiles, graisses avec **INTEROX**. Les couches d'anciennes peintures non adhérentes avec **DKP SEC**. Les particules non adhérentes (grattage), les poussières (brossage). Les parties métalliques seront isolées avec un primaire antirouille **CONVERTOX**. Les traces de salpêtre avec **DKP CIM** ou par brossage à la brosse dure. - Rincer à l'eau. - Laisser sécher complètement. Précautions Ces conseils ne peuvent se substituer à une reconnaissance appropriée de la nature et de l'état des fonds à mettre en œuvre. - Ne pas appliquer avant 28 jours sur les bétons et mortiers neufs.

Application : **HYDRO MS** est prêt à l'emploi. Appliquer le produit de bas en haut au rouleau ou à la brosse, mais plus généralement avec un pulvérisateur basse pression, et sous forme de jet ce qui assure une application uniforme de la solution. L'enduction doit être généreuse, jusqu'à saturation du support : ne pas craindre de laisser couler le long du mur.

STOCKAGE ET SECURITE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les contenants fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +40°C. Conservation 24 mois. Mention d'avertissement : DANGER. Identificateur du produit EC 250-807-9 POTASSIUM METHYLSILANETRIOLATE. Mentions de danger : H314 Provoque des Brulures de la peau et de graves lésions des yeux. Conseils de prudence : P260 Ne pas respirer les vapeurs. P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes

*PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)*

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30
contact@fmds.fr - www.fmds.fr