




# HYDROFUGE DE SURFACE A BASE AQUEUSE

## HYDRO MSA



supports

### PROPRIETES

**HYDRO-MSA** est un produit incolore destiné imperméabiliser des neufs ou anciens.

L'avantage de **HYDRO-MSA** est de pouvoir s'appliquer sur des surfaces humides.

Après séchage, **HYDRO-MSA** donne un film d'origine minérale, qui bouche tous les pores, et évite ainsi la pénétration de l'eau ou de l'humidité.

Ce produit imperméabilisant, forme un complexe avec les matériaux (pierre-ciment) insensibles aux variations de température ainsi qu'aux rayonnements solaires ou lunaires.

**HYDRO-MSA** lutte efficacement contre les efflorescences de sels des murs intérieurs

**HYDRO-MSA** étant microporeux, il laisse respirer le support et permet donc à un mur humide de s'assécher.

**HYDRO-MSA** est également idéal pour résoudre les problèmes d'infiltration d'eau sur toiture, façade, cheminée dans le cas de microfissures ou de matériau poreux.

Quoique non pelliculaire et non filmogène,

### DOMAINE D'APPLICATION

Hydrofugation des maçonneries, pierres, tuiles, briques, enduits talochés.

Traitement protecteur pour le bois en intérieur comme en extérieur.

Traitement préventif anti-mousse pour murs, façades, sols, dalles, courts de tennis, monuments ainsi que toutes surfaces poreuses.

### MODE D'EMPLOI

Pulvériser ou bien passer à la brosse de bas en haut jusqu'à saturation du support.

**CONSOMMATION** : 1 L d'**HYDRO-MSA** traite environ 3 à 5 M<sup>2</sup> suivant la porosité du matériau. Les surfaces très poreuses (pierre tendre, enduits grattés) peuvent absorber jusqu'à 1 L au M<sup>2</sup>.

Pour limiter cette consommation, humidifier au préalable sans saturer le support d'eau.

**PRECAUTION** : Le produit est insensible à la pluie 12 heures après l'application.

Ne pas appliquer **HYDRO-MSA** après un nettoyage avec des produits chlorés, l'efficacité en serait très réduite.

PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.  
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30  
contact@fmds.fr - www.fmds.fr