



HYDROFUGE A PLAQUE DE PLATRES

HYDROPLACO

PROPRIETES

HYDROPLACO est un liquide concentré de résines de couleur vert, diluable à l'eau. **HYDROPLACO** a été spécialement élaboré pour l'imprégnation et l'hydrofugation des supports à base de plâtre.

HYDROPLACO favorise un fort taux de pénétration grâce à sa faible pigmentation et la richesse des résines.

HYDROPLACO s'utilise sur tous les supports poreux tels que: stuc, plâtre, carreaux de plâtre, plaque de plâtre cartonné. Sa couleur verte permet de contrôler facilement les supports traités. Le concept **HYDROPLACO** permet d'hydrofuger les supports mais également les bandes de placo qui sont souvent la cause de problème d'infiltration d'eau.

La formule **HYDROPLACO** est sans solvant ce qui autorise l'application dans des locaux non ventilés

Une fois sec **HYDROPLACO** peut être recouvrable de papiers peints, de peintures, d'enduits ou de colles de carrelage.

CARACTERISTIQUES

TEMPS DE SECHAGE: à 20°C

Papier peint, peinture à l'eau et enduit de ratissage : 6H

Peinture solvantée : 12H

Consommation pour 4L de solution préparée

15 à 20m² sur plâtre

30 à 40m² sur plaque cartonnée.

Nettoyage à l'eau avant séchage

IMPORTANT: Avant recouvrement s'assurer du parfait séchage.

MODE D'EMPLOI

Toujours diluer **HYDROPLACO** avant emploi

Les supports doivent être sains, et propres. Une fois le ponçage des joints réalisées humidifier légèrement le support afin de supprimer excès de poussières. Puis appliquer **HYDROPLACO** à la brosse ou au pulvérisateur.

Le plus économique du marché, avec une dilution obligatoire de 1L pour 3L d'eau.

Application en 1 ou 2 couches selon support.

SECURITE D'EMPLOI

Bien refermer après usage. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et des lunettes lors de l'application. En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement à l'eau ou à l'aide d'un rince œil et consultez un médecin avec la fiche de sécurité.

*PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)*

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30
contact@fmds.fr - www.fmds.fr