



REVETEMENT ELASTIQUE D'ETANCHEITE

IMPER O

PROPRIETES

IMPER O est une émulsion de copolymères acryliques, monocomposant, applicable à froid.

IMPER O adhère sur de nombreux supports tel que: béton, mortier, fibres-ciment, bois, terre cuite, zinc, aluminium, etc....

Il peut être carrelé avec l'incorporation de la bande spéciale **IMPER O BAND**

IMPER O peut être circulaire s'il est protégé par une résine spéciale granuleuse appelée **IMPER O CIR**

DOMAINE D'APPLICATION

Imperméabilisation et étanchéité de toitures terrasses planes ou inclinées avec circulation ou non.

Rénovation de toitures anciennes constituées de matériaux divers tel que revêtement bitumineux multicouche, galvanisé, tuiles, fibrociment, etc...

MODE D'EMPLOI

Toujours faire un essai préalable sur le support afin de vérifier la compatibilité.

Le support doit être sain, sec et propres, ne pas hésiter à le nettoyer plusieurs fois avec des produits tel que DKP CIM I, ou INTEROX, pour avoir une meilleure accroche.

IMPER O s'applique à la brosse, au rouleau ou à la diane en deux couches.

Les supports doivent être propres et secs.

Pour la pose d'un carrelage, il faut impérativement incorporer la bande spéciale **IMPER O BAND** entre les deux couches avant le séchage de la 1ère.

Appliquer la première couche est attendre une 1h à 24 h suivant le support.

RENDEMENT

Circulable	1kg à 2kg au m ² pour la première couche
	1Kg à 1,2kg au m ² pour la deuxième couche
	1kg à 1.2kg au m ² pour le troisième couche d' IMPER O CIR
Non circulable	0,250kg pour m ² (soit 1Kg pour 3 à 4 m ²) pour la première couche
	0,200kg pour m ² (soit 1Kg pour 4 à 5m ²) pour la deuxième

La rentabilité du produit est en fonction de la porosité du support, il est conseillé de mettre un fixateur si le support est très poreux ou poudreux. Le nettoyage se fait simplement à l'eau. **IMPER O** doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

Bien refermer après usage.

SECURITE PRECAUTION

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Porter des gants et des lunettes lors de l'application.

En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement à l'eau ou à l'aide d'un rince œil et consultez un médecin avec la fiche sécurité.

PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.

Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

