



# **NETTOYANT DESINCRUSTANT SANS ACIDES LIBRES CONTACT ALIMENTAIRE**

## **INTEROX**

### **PROPRIETES**

**INTEROX** est un nettoyeur désincrustant sans acides libres qui répond à de nombreuses interventions dans le monde du nettoyage industriel.

**INTEROX** une formule 2 en 1, il dégraisse et désincruste en une seule opération avec un rendu hors du commun sans attaquer sur les carrelages et les joints, également **INTEROX** n'altère pas le chrome ni l'émail.

**INTEROX** est excellent pour dissoudre la laitance et le calcaire.

**INTEROX** s'applique sur tous les métaux ferreux et ravive le cuivre ainsi que le laiton, après dilution, **INTEROX** s'utilise sur l'aluminium.

**INTEROX** se mélange instantanément à l'eau et la solution reste stable.

**INTEROX** est conforme à l'arrêté ministériel du 08/09/1999 modifié, relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

### **DOMAINE D'APPLICATION**

Industries Collectivités Transports Bâtiments

- Désembouage des canalisations des circuits fermés.
- Désincrustation des pierres, surfaces bétonnées, carrelages, sols d'ateliers, garages, chaufferies, voies piétonnes, installations portuaires, bateaux.
- Elimine la rouille et les taches d'huile.
- Dégraissage des bâches de camions, des jupes de chaudières. Nettoyage des filtres à air des engins T.P.

### **MODE D'EMPLOI**

**INTEROX** s'utilise pur ou dilué à raison de 1 volume pour 10 volumes d'eau.

Appliquer la solution sur la surface à nettoyer, laisser agir 10 à 15 minutes, activer à l'aide d'une brosse si nécessaire, rincer à l'eau claire.

Désembouage : injecter 3 à 5 % de **INTEROX** dans le circuit par rapport au volume d'eau ; faire circuler 5 à 6 cycles en fonction du degré de souillures, rincer à l'eau claire jusqu'à retrouver un pH de 7.

### **SECURITE PRECAUTIONS**

En cas de contact avec les yeux : Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant 15 minutes.

En cas d'ingestion : En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, rincer la bouche avec de l'eau.

Consulter un médecin en lui montrant l'étiquette.

*PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.  
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)*

*Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.*



**FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30  
contact@fmds.fr - www.fmds.fr**