



COLLE PU MS 600

MDS 600

PROPRIETES

MDS 600 est un PU à base de polymères hybrides spécialement formulé pour les collages sur la plupart des supports du bâtiment, dans les conditions les plus sévères.

Grâce aux nouvelles qualités d'adhérences du **MDS 600**, lui permettent de coller le zinc et de remplacer les soudures dans les endroits les plus difficiles.

MDS 600 ne se rétracte pas au séchage et possède une très forte résistance aux moisissures et aux intempéries.

MDS 600 ne tache pas les supports poreux, se lisse très facilement et peut être peint même juste appliqué.

DOMAINE D'APPLICATION

- Collage de tous matériaux usuels du bâtiment.
- Réparation de couvertures sur zinc, ciment, tuile, ardoise, etc ...
- Calfeutrage entre le gros œuvre et le dormant ou le précadre des fenêtres.
- Collage du zinc sur : le zinc, le ciment, la tuile, l'ardoise, la pierre, le bois, etc ...
- Joints d'étanchéité ou de liaison, vertical ou horizontal
- Rebouchage de fissures et lézardes des réfections de façades.
- Idéal pour la pose de parquet bois.
- Adapté pour la pose de rails de cloisons sèches ainsi que toutes fixations de goulottes, coffrets électrique, gaines PVC, etc...

MODE D'EMPLOI

Travailler sur un support dépoussiéré et exempt de corps non adhérents (mousses et lichens, hydrocarbures, graisse etc ...).

Appliquer en lissage ou e collage.

Utiliser le pistolet DS PISTO , ouvrir le boudin puis appliquer sur la surface à coller.

Peut être poncé après séchage complet soit 48h et peint ou enduit juste après séchage.

PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30
contact@fnds.fr - www.fnds.fr