



NETTOYANT JANTES SANS ACIDES

RENO JANTES



PROPRIETES

RENO JANTES possède des tensio-actifs sélectionnés, qui éliminent radicalement les boues, les graisses même durcies, et rénovent les jantes alu.

CARACTERISTIQUES

- Aspect -----liquide
- Couleur-----jaunâtre
- Densité à 20°C-----1.12 +/- 0.02
- pH-----> 13
Contient de l'hydroxyde de sodium.

DOMAINES D'APPLICATIONS

RENO JANTES est utilisé pour la rénovation des jantes alu, le dégraissage du matériel alu (sauf anodisé).
RENO JANTES est à utiliser par les stations service, les garages

MODE D'EMPLOI

RENO JANTES s'utilise pur.

Pulvériser sur la jante, laisser agir, insister avec une éponge ou une brosse sur les endroits difficiles. Un rinçage à l'eau sous pression est nécessaire. Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Conserver en récipient d'origine, à l'abri du soleil hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes et contacter un spécialiste. Ce produit est corrosif, il provoque des brûlures. Consulter la fiche de données de sécurité.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité avec la directive européenne 1999/45 du 31 mai 1999 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Produit en conformité avec l'arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1^{er} août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

*PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)*

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30
contact@fnds.fr - www.fnds.fr