



MORTIER DE REPARATION FIBRE A PRISE RAPIDE

SCELLRAPTOUT

PROPRIETES

SCELLRAPTOUT est un mortier de réparation fibré à prise rapide, prêt à gâcher, employé pour les opérations de scellement, rebouchage, etc... Il se présente sous la forme d'une poudre mouillable composée de ciment, de charges minérales, d'additifs spéciaux et de fibres synthétiques.

SCELLRAPTOUT convient pour la réparation non structurale des ouvrages, pour tous les travaux en extérieur, il permet d'obtenir des résistances élevées à court terme pour une remise en service accélérée, il évite une exposition trop longue du mortier frais aux intempéries et agressions extérieures.

DOMAINES D'APPLICATION

SCELLRAPTOUT s'applique sur support vertical et/ou horizontal, il s'emploie pour la réfection des maçonneries en béton, mortier, enduit ciment... Il permet de réaliser les travaux suivants : scellement (piquets de clôtures, gonds de portail, etc...), rebouchage de trous et saignées, calage, montage rapide, moulage... Sa granulométrie fine vous assure une finition soignée.

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être propres, sains, dégraissés et débarrassés des parties non adhérentes. Eliminer les taches de graisses, cires ou huiles de décoffrage avec un nettoyant spécifique de type **CLEANFIX**. Dérocher les surfaces fermées comme les bétons banchés par action mécanique ou avec le décapant ciment **DKP CIM** ou **DKP INTEL**. Mouiller les supports avant application.

MODE D'EMPLOI

Ajouter 3.5 à 4 litres d'eau aux 25 kg de poudre. Gâcher jusqu'à obtenir une pâte homogène. Appliquer à la truelle ou à la taloche. Ne pas rebattre **SCELLRAPTOUT** après le début de la prise.

CONSOMMATION MOYENNE : 1.5 à 1.75 kg de poudre au m² par mm d'épaisseur.
TEMPS D'UTILISATION DU MÉLANGE : 5 à 10 minutes après le gâchage.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Respecter scrupuleusement le dosage en eau pour ne pas affaiblir le mortier. Ne pas appliquer par temps de pluie, risque de pluie, gel, forte chaleur (température supérieure à +25°C) ou sur support très chaud. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30
contact@fmds.fr - www.fmds.fr



MORTIER DE REPARATION FIBRE A PRISE RAPIDE

SCELLRAPTOUT

CARACTERISTIQUES

Etat physique	: Poudre	Odeur	: Inodore
Densité	: > 1	Solubilité	: Hydrosoluble
Ph	: 11-13.5 (à 20°C dans l'eau, rapport eau/ciment = 0.5)		

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger de l'humidité. Conserver à température comprise entre +5 et +30°C. Conservation : 12 mois

SECURITE

Pictogrammes de danger :



GHS07



GHS05

Mention d'avertissement :
DANGER

Identificateur du produit :

EC 266-043-4 CIMENT PORTLAND, PRODUITS CHIMIQUES

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.

Conseils de prudence - Prévention :

P261	Éviter de respirer les poussières.
P264	Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P302 + P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
P304 + P340	EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.../en cas de malaise.
P333 + P313	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P362 + P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Conseils de prudence - Stockage :

P403 + P233	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
-------------	--

Conseils de prudence - Elimination :

P501	Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.
------	---

PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30
contact@fmds.fr - www.fmds.fr