



# ENDUIT SOUBASSEMENT NOIR PULVERISABLE

## SOUBASOL PULV

### PROPRIETES

SOUBASOL est un liquide noir composé de microémulsions technique de bitume .

SOUBASOL protège et donne aux mortiers et bétons de fondation ou de soubassement une imperméabilité de très bonne qualité par formation d'un enduit fibré qui obture le réseau capillaire du support.

Cette nouvelle génération d'enduit fibré, permet d'éviter les micro fissuration et les problèmes de remblaiement.

SOUBASOL s'applique directement sur les parpaings, agglomérés jointoyés, briques, bétons etc... sans primaire.

### DOMAINE D'APPLICATION

- Protection, imperméabilisation des soubassements et citernes enterrées, ouvrages d'art, piliers ainsi que toutes fondations.
- Traitement hydrofuge de tous bétons, briques, ainsi que les métaux ferreux, tuyauteries et des bacs métalliques des terrasses.
- Sous-couche pour la préparation d'étanchéité des terrasses.
- Régénération des feutres bitumineux, ainsi que la réparation.
- S'applique également sur des bois enterrés ainsi que sur des citernes et réservoirs métalliques enterrés.
- Barrages et berges de canaux

### CARACTERISTIQUES

Séchage : 1 heure (hors poussières) 12 à 18 heures suivant température et pour un séchage à complet

Température d'application : +5 à + 45 °C Perméabilité à la vapeur : nulle

Résistance : insensible aux variations de température et résistant aux agents atmosphériques

### MODE D'EMPLOI

Le support sera propre et sain, sec, dégraissé, dépolvé et âgé de 21 jours minimum.

Les outils d'application seront nettoyés avant séchage avec de l'eau claire.

**Appliquer à la brosse**

**Consommation: 0,2 à 0,4 L au m<sup>2</sup>**

, il est recommande de faire des essais au préalable.

SOUBASOL n'est pas vendu pour constituer un revêtement assurant la fonction des parois de cuvelage telle que définie dans le DTU 14-1.

*PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.  
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)*

*Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.*



FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30  
contact@fnds.fr - www.fnds.fr