



# REGULATEUR DE FOND

## SPECTROCIM

### PROPRIETES

**SPECTROCIM** est un produit liquide formulé pour éviter l'apparition du spectre des joints lors de l'application d'enduits sur la brique.

**SPECTROCIM** est utilisé sur les briques ou les parpaings, avant l'application d'enduits plâtre ou ciment. Il s'utilise également en couche d'impression comme régulateur de fonds avant l'application d'enduits monocouche selon le **CSTB 2669** du 2 août 93.

**SPECTROCIM** permet aux plâtres et aux enduits de sécher de manière uniforme sur l'ensemble des surfaces recouvertes, évitant ainsi les nuances au niveau des joints de brique.

**SPECTROCIM** ne modifie pas la façon de travailler les enduits, ni le temps de prise.

**SPECTROCIM** peut être utilisé également pour réguler les fonds avant l'application d'un revêtement à base de polymères selon **DTU 42.1\*** des réfections de façades.

### CARACTERISTIQUES

Contient du Méthylsilanetriolate de potassium 47 %.  
norme NF P 84-404-3 \*

### DOMAINES D'APPLICATIONS

Maçons, enduiseurs, façadiers, plâtriers, plaquistes, peintres, etc...

### MISE EN ŒUVRE

Diluer 1 litre de **SPECTROCIM** pour 20 litres d'eau.

Pulvériser de bas en haut en une passe à raison de 1 litre, pour 4 à 5 m<sup>2</sup> maximum.

Attendre 24 heures avant d'appliquer les enduits.

**Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les différents cahiers des clauses techniques :**

### SECURITE D'EMPLOI

#### CONSEILS DE PRUDENCE :

**S23** : Ne pas respirer les vapeurs.

**S26** : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

**S36/37/39** : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

**S38** : En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié.

PRODUIT A USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL - FICHE DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE.  
Cette fiche technique annule et remplace les précédentes concernant ce produit (Septembre 2011)

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappent à notre contrôle. De ce fait, ces informations ne peuvent être en aucun cas considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation défectueuse. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.



FMDS - 7 RUE DE LA NAUE 86170 NEUVILLE DE POITOU - tél : 09 73 50 03 30  
contact@fmnds.fr - www.fmnds.fr